



CHIMENEA INDIVIDUAL

Sistema DW - ECO 1.0 304

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de doble pared fabricada en acero inoxidable interior y exterior

MATERIAL

Pared Interior: AISI 304
Pared Exterior: AISI 304

ACABADO EXTERIOR

Brillante
Colores RAL (consulta página 14 para acabados especiales)
Exterior galvanizado -15% (sólo tramos rectos y desviaciones)

AISLAMIENTO

Lana de roca rígida de alta densidad (120kg/m³)

ESPESORES (mm)

Pared interior: 0,4 mm
Aislamiento: 25 mm
Pared exterior: 0,4 mm

DIÁMETROS DISPONIBLES (mm)

Ø130 a Ø200

SISTEMA DE UNIÓN

Conexión macho-hembra con **abrazadera de unión sencilla**

NIVEL DE ESTANQUEIDAD

T--- N1: Sin necesidad de junta
T200 - H1: Incluir junta de estanqueidad (DW2526Ø).



“Para incluir junta de estanqueidad (T<200°C) preinstalada de fábrica, sustituir el código 908 por A07 y el 909 por B01”.



APLICACIONES

- Calderas de gas y gasoil
- No condensación



CARACTERÍSTICAS

- Temperatura de trabajo hasta 600°C
- **Soldadura TIG/LÁSER** en continuo en todas las piezas
- **Abrazadera de unión incluida (excepto terminales)**
- Posibilidad de **corte de módulos rectos a medida** en obra (ver instrucciones de corte página 53)
- Chimenea con clasificación de **resistencia al fuego**

CERTIFICADO CE

0036 CPR 9174 030
0036 CPR 9174 044

CLASIFICACIONES CE (UNE-EN 1856-1)

T600 - N1 - D - Vm - L20040 - G(70)
T450 - N1 - D - Vm - L20040 - G(60)
T400 - N1 - W - Vm - L20040 - O(30)
T200 - H1 - W - Vm - L20040 - O(00) (con junta de estanqueidad DW2526).

CLASIFICACIONES DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGÚN EN 13501-2

EI180 ve (o-->i) T200
EI120 ve (o-->i) T600
EI120 ho (o-->i) T600