Sistema **EW - KL**

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de simple pared con unión cónica fabricada en acero inoxidable.

MATERIAL
AISI 316L

ACABADO EXTERIOR
Brillante
Colores RAL sólo hasta 200°C (según diámetro, consultar precios)

ESPESORES (mm)
0,6 – 0,8 (según el diámetro)

DIÁMETROS DISPONIBLES (mm)
Ø80 a Ø800

SISTEMA DE UNIÓN
Conexión macho-hembra con **abrazadera de unión ancha**



APLICACIONES
- Grupos electrógenos
- Microcogeneración
- Grupos de bombeo

CARACTERÍSTICAS
- Instalación por patinillo interior
- Temperatura de trabajo hasta 600°C (sin patinillo solo hasta 200°C)
- **Soldadura TIG/LÁSER** en continuo en todas las piezas
- Abrazadera de unión **NO INCLUIDA**

CERTIFICADO CE
0036 CPR 9174 007
0036 CPR 9174 004 (con patinillo exterior)

CLASIFICACIONES CE (UNE-EN 1856-1)
T200 – H1 – W – V2 – L50060 – O(50)
T200 – P1 – W – V2 – L50060 – O(20)
T200 – N1 – W – V2 – L50060 – O(20)
T600 - H1 - W - V2 - L50060 - G(100) (con patinillo exterior)
T450 - H1 - W - V2 - L50060 - O(50) (con patinillo exterior)